



FW=Gesamtbreite;
 FW=COW+4
 $FW_{min}=900$; $FW_{max}=2800$
 FH=Gesamthöhe;
 $FH=COH$; $FH_{max}=2800$
 COW=Durchgangsbreite;
 $COW=FW-4$
 $COW_{min}=896$; $COW_{max}=2796$
 COH=Durchgangshöhe;
 $COH=FH$; $COH_{max}=2800$
 CL=Verkleidungslänge;
 $CL_{min}=2 \times COW + 120$
 COCL=Mitte COW von links

Oberfläche:
 o natur eloxiert (A6/C0)
 o eloxiert in _____
 o RAL _____

Verglasung:
 Glasstärke: o 5/10/5mm o _____
 Glasart: o VSG o ESG

Bodenschloß: o Ja o Nein
 Beidseitig sperrbar: o Ja o Nein
 (die Bodenbürstendichtung ist im Bereich des Bodenschlosses unterbrochen)

Maßzeichnung freigegeben:
 Datum: _____
 Unterschrift: _____

Kunde: _____

Sachbearbeiter/Besam: _____

Türbezeichnung: _____

Datum: _____

Projekt/Bauvorhaben: _____

Automatisches Türsystem ADS
 mit Schiebetürantrieb UniSlide Ganzglassystem Slim Thermo
 einflügelig linksöffnend - Sturzmontage



A

800100 C